

**Акционерное общество
«Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»
(АО «КСПП «Охтинка»)**

Приложение 32

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 18-ОТ от 24.08.2026

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на самоходных газонокосилках /
садовых тракторах с сиденьем
№ ИОТ-90**

**г. Санкт-Петербург
2026**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе на самоходных газонокосилках / садовых тракторах с сиденьем.

1.2. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний, прошедшие медицинский осмотр (при необходимости), обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение мерам пожарной безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе (далее - работник).

Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.4. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;
- соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему, знать местонахождение аптечки, а также уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
- знать инструкцию (руководство) по эксплуатации используемой самоходной газонокосилки (садового трактора с сиденьем).

Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен и не имеет практического опыта работы с ним.

1.5. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

1.6. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся и вращающиеся части, режущие ножи;
- отлетающие твердые частицы (камни, ветки, мусор), выброс скошенной травы;
- повышенный уровень шума и вибрации;
- загазованность рабочей зоны (выхлопные газы ДВС, пары топлива);
- риск опрокидывания на уклонах и при наезде на скрытые препятствия;
- пожароопасность при обращении с топливом и при перегреве узлов;
- острые кромки, заусенцы, скользкие поверхности;
- для гидравлических систем — риск выброса масла под высоким давлением при повреждении шлангов.

1.8. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам АО «КСПП «Охтинка», утвержденными приказом генерального директора.

1.9. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии)).

1.10. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

1.11. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

1.12. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

1.13. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

1.14. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

1.15. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

1.16. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

1.17. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

1.18. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть исправные СИЗ, застегнуть спецодежду, убрать волосы под головной убор, не допускать свисающих концов. Надеть сигнальный жилет при работе вблизи дорог и проездов.

2.1.1. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утере или пропаже.

2.2. Осмотреть рабочую зону:

- убрать посторонние предметы (камни, ветки, арматуру, битое стекло, проволоку);
- убедиться, что колодцы закрыты, ямы, траншеи и выбоины ограждены;
- проверить отсутствие посторонних лиц и животных в зоне работы;
- оценить рельеф: выявить скрытые препятствия (корни, бордюры, перепады высот), наметить безопасный маршрут;
- при необходимости подготовить настилы для переезда через бордюры.

2.3. Провести внешний осмотр машины:

- проверить надежность крепления и состояние режущего ножа, отсутствие трещин и деформаций;
- убедиться в исправности и надежности защитного кожуха;
- осмотреть систему питания: бак, горловину, соединения, топливный кран — на отсутствие утечек топлива;
- проверить систему зажигания, провод высокого напряжения, наконечник, кнопку аварийной остановки;
- проверить глушитель на отсутствие трещин, разрывов, сквозной коррозии;
- проверить давление в шинах, состояние тормозов, исправность световых приборов;
- убедиться в отсутствии подтеков масла и топлива под машиной;
- для машин с гидросистемой — проверить уровень гидравлического масла, отсутствие утечек из шлангов и соединений.

2.4. Проверить уровень и качество эксплуатационных жидкостей:

- топливо — только рекомендованное производителем (бензин/дизель без этилированных добавок);
- моторное масло — уровень в норме, без эмульсии;

- охлаждающая жидкость (при наличии жидкостного охлаждения) — уровень в норме;
 - гидравлическое масло (при наличии гидросистемы) — уровень в норме.
- 2.5. Отрегулировать сиденье, рулевую консоль и зеркала так, чтобы ноги уверенно доставали до педалей, руки свободно дотягивались до рычагов, обзор был достаточным.
- 2.6. Перед запуском двигателя:
- отключить привод ножей (муфту);
 - установить трансмиссию в нейтральное положение;
 - полностью нажать на педаль тормоза;
 - убедиться, что рядом нет людей, особенно со стороны желоба выброса травы;
 - проветрить зону запуска: не запускать двигатель в замкнутом пространстве или в плотной растительности без доступа воздуха.
- 2.7. Перед выездом работник должен проверить наличие необходимых документов, в том числе удостоверения на право вождения самоходной машиной.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Запуск двигателя производить только с сиденья, на ровной поверхности, при отсутствии людей в опасной зоне.

3.2. Запрещается:

- запускать двигатель, находясь перед желобом выброса травы;
- поднимать или перемещать машину при работающем двигателе;
- допускать присутствие людей и животных ближе 15 м от зоны работы ножей;
- работать на склонах с уклоном более:
 - 10° (17%) — для большинства дизельных машин (в т. ч. ETESIA),
 - 15° — для садовых тракторов (в т. ч. Husqvarna), если иное не указано в руководстве производителя;
- двигаться поперек склона, делать резкие повороты и остановки на уклоне;
- увеличивать обороты двигателя выше максимально допустимых;
- производить очистку, регулировку или ремонт при работающем двигателе;
- работать во время дождя, густого тумана (видимость менее 50 м), сильного ветра (более 6 баллов), в тёмное время суток без достаточного освещения;
- оставлять машину без присмотра с работающим двигателем;
- курить и пользоваться открытым огнём вблизи техники и места хранения топлива;
- заправлять технику при работающем или горячем двигателе.

3.3. При работе:

- двигаться только продольно по склону, плавно, без резких манёвров;
- останавливать вращение ножей перед пересечением участков без травы (дорожки, площадки, бордюры);
- при появлении посторонних стуков, сильной вибрации, запаха гари, перегрева немедленно остановить двигатель и сообщить руководителю;
- при кошении вдоль дорожек первые 1–2 прохода выполнять так, чтобы выброс травы был направлен внутрь газона;
- при переезде через бордюры использовать подготовленные настилы, режущий аппарат должен быть выключен и установлен в транспортное положение.

3.4. Специфические требования по типам техники:

Для дизельных машин (ETESIA):

- не запускать двигатель в закрытых помещениях из-за риска накопления угарного газа;
- соблюдать осторожность при работе с гидравликой: при утечке масла под давлением возможен ожог/травма;
- после удара о препятствие (камень, корень) остановить двигатель, извлечь ключ зажигания и проверить ножи на повреждения;
- при разгрузке травосборника убедиться, что механизм зафиксирован, руки не находятся в зоне движения деталей.

Для бензиновых садовых тракторов (Husqvarna):

- учитывать особенности трансмиссии: плавное изменение скорости педалями, избегать резких рывков;
 - при использовании разных режимов деки (травосборник, мульчирование, боковой выброс) соблюдать дополнительные меры: при мульчировании возможен повышенный выброс мелкой фракции;
 - строго соблюдать ограничения по уклону и не использовать навесное оборудование без проверки его крепления.
- 3.5. Работник должен применять исправное оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.
- 3.6. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.
- 3.7. В помещениях, предназначенных для стоянки самоходных газонокосилок / садовых тракторах с сиденьем, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:
- производить ремонт самоходных газонокосилок / садовых тракторов с сиденьем;
 - оставлять открытыми горловины топливных баков самоходных газонокосилок / садовых тракторов с сиденьем;
 - подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);
 - мыть или протирать бензином кузов самоходных газонокосилок / садовых тракторов с сиденьем, детали или агрегаты, а также руки и одежду;
 - осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортных средств из помещения;
 - хранить какие-либо материалы и предметы;
 - хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках самоходных газонокосилок / садовых тракторов с сиденьем;
 - курить, использовать открытый огонь.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание самоходных газонокосилок / садовых тракторов с сиденьем по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;
- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;
- утечка топлива, повреждение узлов, сильная вибрация, посторонние стуки;
- загорание самоходных газонокосилок / садовых тракторов с сиденьем или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций:

В случае потери устойчивости (большом наклоне самоходной газонокосилки / садового трактора с сиденьем) необходимо опустить рабочий орган (косилку), покинуть кабину и вытащить самоходную газонокосилку / садовый трактор с сиденьем на ровное место при помощи буксира.

При обнаружении на участке выполняемой работы подземных коммуникаций и сооружений, электрокабелей, трубопроводов, взрывоопасных и других неизвестных предметов, работник обязан немедленно прекратить работу и сообщить руководителю работ.

В случае возгорания в самоходной газонокосилке / садовом тракторе с сиденьем, необходимо срочно перекрыть подачу топлива и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, принять меры к эвакуации людей и имущества. Сообщить непосредственному руководителю и в случае возникновения пожара - вызвать пожарную команду по телефонам 101 или 112.

При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работник обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю и руководителю работ.

При дорожно-транспортном происшествии работник, причастный к нему, обязан действовать в соответствии с требованиями, изложенными в правилах дорожного движения.

4.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья:

4.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

4.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

4.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

4.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.3.5. При отравлении выхлопными газами или парами бензина/дизеля:

- вывести пострадавшего на свежий воздух;
- обеспечить покой, тепло;
- при потере сознания — контролировать дыхание и пульс, при необходимости начать реанимационные мероприятия;
- незамедлительно вызвать скорую помощь.

4.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

5.2. Перед тем как покинуть сиденье:

- отключить привод навесного оборудования;
- опустить косилку и навесное оборудование;
- установить все рычаги управления в нейтральное положение;
- включить стояночный тормоз;
- заглушить двигатель и вынуть ключ зажигания.

5.3. Привести в порядок рабочее место: убрать инструменты, очистить машину от травы и грязи (использовать специальные щётки — не руками), собрать и вынести в установленное место мусор.

5.4. При необходимости — заправить топливом в специально отведенном месте, соблюдая правила пожарной безопасности:

- двигатель заглушен и остыл;
- крышка бака открывается медленно для стравливания давления;
- пролитое топливо немедленно убрать и засыпать сорбентом;
- после заправки плотно закрыть крышку бака.


5.5. Обо всех обнаруженных и не устраненных неисправностях сообщить механику, непосредственному руководителю или лицу, ответственному за эксплуатацию, а если есть сменщик, то и сменщику.

5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.

5.7. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при возможности принять душ, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.

5.8. Выйти с территории предприятия через проходную.

Разработал: Начальник участка механизации

 Ватанский А.И.

Согласовано: Специалист по охране труда

 Федосова М.Д.